



Katalog

CCTV Supporting Units

Nusa Digital Indonesia Brochure

Pendukung andal untuk sistem CCTV utama Anda.

**Dengan Nexira Digital
Indonesia anda bisa
mengamankan area
pelabuhan anda.**

-Nusa Digital Indonesia-



SOLUSI KEAMANAN TERDEPAN DENGAN TEKNOLOGI CCTV CANGGIH

SIAPAKAH KAMI?

Nusa Digital Indonesia menghadirkan sistem CCTV cerdas yang dirancang khusus untuk kebutuhan industri, pelabuhan, perkantoran, dan kawasan vital lainnya. Dengan teknologi terkini seperti Face Recognition, Night Vision, hingga Monitoring Jarak Jauh, keamanan kini lebih mudah dan efisien.

“

Pantau, Lindungi, dan Kendalikan
Area Anda dengan Sistem
Pengawasan Terbaik

”

ADA LEBIH DARI

3.600+

Pelabuhan dan
Terminal di indo

Apakah Anda sudah yakin bahwa pelabuhan Anda memiliki tingkat keamanan yang sangat memadai untuk melindungi aset dan operasional dari segala ancaman? Keamanan pelabuhan bukan hanya soal menjaga infrastruktur, tetapi juga tentang melindungi investasi dan menjaga kelancaran operasional setiap harinya. Dengan sistem keamanan yang tepat, Anda dapat menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Jangan biarkan ketidakpastian merusak kelancaran operasional Anda

MENGAPA ANDA HARUS MEMILIKI CCTV DI PELABUHAN ANDA?



Keamanan Total 24/7

Pantau seluruh aktivitas pelabuhan secara real-time untuk mencegah pencurian, sabotase, dan akses ilegal.



Kontrol Akses Area Terbatas

Pastikan hanya personel berwenang yang dapat masuk ke zona kritikal seperti dermaga & gudang.



Bukti Visual Saat Dibutuhkan

Rekaman CCTV dapat dijadikan bukti kuat untuk investigasi, laporan kecelakaan, atau audit operasional.



Mendukung Operasional & Efisiensi

Memantau pergerakan barang, kendaraan, dan petugas guna meningkatkan ketertiban dan produktivitas.



Memenuhi Regulasi Keamanan Pelabuhan

Bantu pelabuhan Anda memenuhi standar keamanan nasional dan internasional secara efektif.

CAMERA 01

REALTIME MONITORING

KENAPA MEMILIH CCTV DARI NUSA DIGITAL INDONESIA?



Teknologi Terkini: AI & Face Recognition

Identifikasi wajah otomatis, deteksi gerakan cerdas, dan kontrol akses terintegrasi.



Akses Jarak Jauh & Real-Time

Pantau kamera dari smartphone, tablet, atau komputer kapan pun dan di mana pun Anda berada.



Layanan Profesional & Bergaransi

Tim teknis kami siap mendampingi dari konsultasi hingga instalasi — lengkap dengan garansi resmi.



Mudah Terintegrasi dengan Sistem Keamanan Lain

CCTV kami dapat digabungkan dengan ETLE Overload, KTP Reader, hingga sistem gerbang otomatis.

Nusa Digital Indonesia hadir untuk memenuhi setiap tantangan dan kebutuhan anda lewat solusi teknologi yang inovatif dan efisien.

CCTV Supporting Units

CCTV PENDUKUNG UMUM

Siap mendukung keamanan penting untuk pelabuhan anda



CCTV HIKVISION

DS-2CD2387G2H-LI(U)

Kamera ini menawarkan resolusi tinggi 8 MP dengan Smart Hybrid Light berjangkauan jauh dan teknologi WDR 130 dB untuk hasil gambar jelas meski melawan cahaya. Didukung kompresi efisien H.265+ dan deteksi manusia serta kendaraan berbasis deep learning, kamera ini juga dilengkapi mikrofon bawaan (-U) untuk keamanan audio real-time serta tahan air dan debu (IP67).



Support Day and Night Mode



8 MP



130 DB
WDR



IP67



H265+

Camera	
Image Sensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Max. Resolution	3840 × 2160
Min. Illumination	Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
Shutter Time	1/3 s to 1/100,000 s
Day & Night	IR cut filter
Angle Adjustment	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
Lens	
Lens Type	Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional
Focal Length & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 108.8°, vertical FOV 56.4°, diagonal FOV 134.3° 4 mm, horizontal FOV 93.3°, vertical FOV 47.2°, diagonal FOV 114.2°
Lens Mount	M16
Iris Type	Fixed
Aperture	F1.0
Depth of Field	2.8 mm: 3.3 m to ∞ 4 mm: 3.8 m to ∞



DS-2CD1143G2-LIU(F)

Kamera ini menawarkan imaging berkualitas tinggi dengan resolusi 4 MP, didukung fitur deteksi manusia dan kendaraan, serta teknologi Smart Hybrid Light canggih yang menjangkau jarak jauh. Dilengkapi mikrofon bawaan untuk keamanan audio secara real-time, kamera ini juga menggunakan teknologi kompresi efisien H.265+. Selain itu, tersedia dukungan penyimpanan internal hingga 512 GB melalui slot kartu SD (opsional), serta memiliki ketahanan terhadap air dan debu (IP67) dan vandalisme (IK08).



Support Day and Night Mode



8MP



130 DB
WDR



IP67



H.265+

Camera	
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Resolution	2560 × 1440
Shutter Time	1/3 s to 1/100,000 s
Min. Illumination	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Day & Night	IR cut filter
Angle Adjustment	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°
Lens	
Lens Type	Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional
Focal Length & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 98°, vertical FOV 54°, diagonal FOV 114° 4 mm, horizontal FOV 78°, vertical FOV 42°, diagonal FOV 93°
Lens Mount	M12
Iris Type	Fixed
Aperture	F1.6





CCTV HIKVISION

DS-2CD2743G0-IZS

Kamera ini menghadirkan gambar berkualitas tinggi beresolusi 4 MP dengan H.265+ untuk efisiensi penyimpanan, dilengkapi True WDR 120 dB untuk hasil jelas meski melawan cahaya kuat. Tahan air dan debu (IP66) serta memiliki lensa vari-fokal bermotor untuk pemasangan mudah. Desain full metal memastikan kekuatan dan ketahanan maksimal di berbagai kondisi.



Support Day and Night Mode



4 MP



120 DB
WDR



IP66



H.265+

Camera

Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	1/3 s to 1/100,000 s
Slow Shutter	Yes
Day & Night	IR Cut Filter
Wide Dynamic Range	120dB
Angle Adjustment	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°
DNR	3D DNR

Lens

Lens	2.8 to 12 mm
Auto-Iris	No
Aperture	F1.6
Focus	Auto
FOV	horizontal FOV: 104° to 29°, vertical FOV: 55° to 17°, diagonal FOV: 125° to 34°
Lens Mount	Φ14
Lens Type	Motorized

CCTV HIKVISION

DS-2CD3T46G2-4IS(Y)

Kamera ini mendukung HEOP dan aplikasi pihak ketiga, dengan performa komputasi 1.5 Tops, 60 MB memori sistem, 400 MB smart RAM, dan 2 GB eMMC. Menghasilkan gambar tajam 4 MP, unggul dalam kondisi minim cahaya dengan teknologi DarkFighter, serta efisien berkat kompresi H.265+. Dilengkapi true WDR 120 dB untuk pencahayaan sulit, analitik berbasis AI untuk deteksi manusia dan kendaraan, serta tahan air dan debu (IP67).



4 MP



120 DB
WDR



IP67



H.265+



Support Day and Night Mode

Camera	
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Resolution	2688 × 1520
Min. Illumination	Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Shutter Time	1/3 s to 1/100,000 s
Day & Night	IR cut filter
Angle Adjustment	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Lens	
Lens Type	Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional
Focal Length & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 101°, vertical FOV 54°, diagonal FOV 122°
	4 mm, horizontal FOV 84°, vertical FOV 45°, diagonal FOV 99°
	6 mm, horizontal FOV 53°, vertical FOV 28°, diagonal FOV 62°
Lens Mount	M12
Iris Type	Fixed
Aperture	F1.4





CCTV HIKVISION

DS-2DF8225IX-AEL(T5)

Hikvision DS-2DF8225IX-AEL(T5) 2MP 25× Network IR Speed Dome mengadopsi chip CMOS pemindaian progresif 1/1.8". Dengan lensa zoom optik 25×, kamera ini menawarkan detail lebih luas di area yang luas. Seri kamera ini dapat digunakan secara luas untuk berbagai kondisi definisi tinggi, seperti sungai, hutan, jalan raya, rel kereta api, bandara, pelabuhan, alun-alun, taman, tempat wisata, stasiun, dan tempat-tempat besar, dll.



Support Day and Night Mode



4 MP



120 DB
WDR



IP67



H.265+

Camera	
Image Sensor	1/1.8" progressive scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	1/1 s to 1/30,000 s
Day & Night	IR cut filter
Zoom	25x optical, 16x digital
Max. Resolution	1920 × 1080
Lens	
Focus	Auto, semi-auto, manual, rapid focus
Focal Length	5.9 mm to 147.5 mm
Zoom Speed	Approx. 4.8 s (optical, wide-tele)
FOV	Horizontal field of view: 59.8° to 3.3° (wide-tele), Vertical field of view: 33.7° to 1.9° (wide-tele), Diagonal field of view: 65° to 3.8° (wide-tele)

Direkomendasikan untuk pengawasan maritim jarak jauh



CCTV HIKVISION

DS-2DE4425IW-DE(T5)

Hikvision DS-2DE4425IW-DE(T5) adalah kamera speed dome 4MP dengan 25x zoom optik yang menangkap detail tajam di area luas. Dilengkapi teknologi AcuSense berbasis AI, kamera ini mampu membedakan manusia dan kendaraan, memberikan notifikasi lebih akurat. Cocok untuk pengawasan jalan, bandara, taman, dan area publik lainnya.



4 MP
25X



SCHEDULED TASK



IP66



H265+



Support Day and Night Mode

Camera

Image Sensor	1/2.8" progressive scan CMOS
Max. Resolution	2560 × 1440
Min. Illumination	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	1 s to 1/30,000 s
Slow Shutter	Yes
Day & Night	IR cut filter
Zoom	25x optical, 16x digital

Lens

Focus	Auto, semi-auto, manual
Aperture	Max. F1.6
Zoom Speed	Approx. 3.6 s
Focal Length	4.8 mm to 120 mm

FOV

Horizontal field of view: 55° to 2.4° (wide-tele),
Vertical field of view: 33° to 1.4° (wide-tele),
Diagonal field of view: 61.5° to 2.8° (wide-tele)

Direkomendasikan untuk pengawasan maritim jarak jauh





**TERIMA KASIH
ATAS
PERHATIANNYA**

CONTACT US

TELP



+62 878-7135-5359

WEBSITE



nusadigital.id

EMAIL



dina@nusadigital.id
info@nusadigital.id

ADDRESS



GRAHA MIR 6TH FLOOR ZONE A1,
PEMUDA Street No. 9, Sub-district
Rawamangun, Pulogadung Sub-
district, City Adm. East Jakarta,
DKI Jakarta Province, Postal Code:
13220